

KÄ YTTÖ HJE

Työkäsine **SAFIR 1318**, saatavilla koot XS, S, M, L, XL , 2XL

Työkäsine täyttää standardin EN 388:2016 vaatimukset ja tarkoitettu mekaaniseen suojaukseen.

EN 388:2016



004xx

- säilytä käsineet pakattuina valolta, kuumuudelta ja kosteudelta suojattuina
- ei suositella niiden henkilöiden käytettäväksi, jotka ovat allergisia ditiokarbamaateille ja luonnonlateksille
- käsien on oltava käsineitä käytettäessä puhtaat ja kuivat
- pesu: +40 C –asteessa tavallisella pesuaineella ja kuivaus korkeintaan 60 C –asteessa 10 minuuttia
- huomio: muu kuin ehdotettu puhdistus- tai käyttötapa voi muuttaa käsineiden tehokkuuden tasoa
- ei saa käyttää sisäänvetovaaran omaavien koneiden läheisyydessä
- anna käsineiden kuivua sisältä ja tarkasta niiden hyvä kunto ennen seuraavaa käyttöä
- lisätietoa saatavilla maahantuojalta Markkinointi Muikku Oy:ltä

CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon, Ranska, ilmoitettu laitos nro 0075, on tyyppitarkastanut tämän henkilösuojaindirektiivin (89/686/EEC) ja sen muutosten mukaisesti.

Mekaaninen vaara

1: hankauskestävyys (1-4)

3: repeytymiskestävyys (1-4)

2: viiltokestävyys coup (1-5)

4: lävistyskestävyys (1-4)

EN388:2016



004xx

E: viillonkestävyys tom (A-F), paras F

P: iskunsuojaus, P=saavutettu

Käsineen kämmenosasta mitattu tehokkuustaso

X=ominaisuutta ei ole mitattu

O=käsine ei täytä minimivaatimustasoa

Testitulokset on luokiteltu suojausluokkien avulla, joiden asteikko on yhdestä neljään tai viiteen siten, että mitä suurempi suojausluokka on, sitä parempi suojaustaso.

Suojausluokat perustuvat teknisissä testeissä saatuihin tuloksiin, jotka eivät välttämättä vastaa todellisia työolosuhteita. Käsineen käyttäjän on huomioitava työolosuhteet ja siihen liittyvät vaaratekijät suhteessa käsineen ominaisuuksiin.

Valmistaja:

Markkinointi Muikku Oy
Helinintie 1, 80130 JOENSUU
markkinointi@muikku.fi

BRUKSANVISNING

Arbetshandskar **SAFIR 1318**, Tillgängliga storlekar XS, S, M, L, XL, 2XL
Arbeta handske uppfyller kraven i EN 388:2016 och mekaniskt skydd.

EN 388:2016



004xx

- Förvara handskarna förpackningen, skyddande mot ljus, värmekälla och fuktighet
- Personer känsliga för ditiokarbamater och latex bör ej använda dessa handskar
- Se till att händerna är torra och rena innan handskarna sättes på
- rengör enligt beskrivning . Tvätta i +40°C med vanligt rengöringsmedel, torka i 60°C max 10 minuter
- Varning: Vid användning eller om handskarna genomgår rengöring eller tvätt som ej särskilt rekommenderats så kan handskarnas prestanda ändras.
- Använd inte dessa handskarna i närheten av maskinensrörliga delar
- Försäkra Er om att handskarna är torra på insidan innan de används igen
- För mer information kan erhållas från distributören Markkinointi Muikko OY

CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon, Frankrike, anmält organ n. 0075 är en personlig skyddsutrustning för denna PPE direktivet (89/686/EEC), och dess ändringar.

Mekaniska risker

1: nötning (1-4)

3: rivhållfasthet (1-4)

2: genomskärning coup (1-5)

4: genomstickning (1-4)

EN388:2016

E: genomskärning tom (A-F), bäst F

P: slagskydd, P=uppnåt



004xx

X= Egenskapen har inte mätts

O = handsken inte uppfyller de minimikrav

Testresultaten klassificeras efter kategori av skydd, med en skala 1-4 eller fem, så att ju större grad av skydd, desto högre säkerhetsnivå. Skyddsklasser baserade på resultaten av tekniska tester, som inte nödvändigtvis motsvarar de faktiska arbetsförhållandena. Handske användaren måste ta hänsyn till arbetsvillkoren och tillhörande riskfaktorer i förhållande till egenskaperna hos handsken.

Tillverkare:

Markkinointi Muikko Oy

Helinintie 1, 80130 JOENSUU

markkinointi@muikko.fi